



CERTIFIKAT

Nr SC0373-09

Skåp för brandfarlig vara

Innehavare/Utfärdat för

ProfSafe AB, Box 140, 334 23 ANDERSTORP

Produktnamn

Brandavskiljande skåp betecknade:

FF 60, FF 90-2, FF 90, FF 120, FF HP, FF PBF, FF 1400, FF 2000

Produktbeskrivning

Isolerat plåtskåp med självstängande enkel- respektive dubbeldörr. Belysning och låsning som tillval. Beteckningar, storlek och lagringskapacitet framgår av bilaga.

Avsedd användning

Förvaring av brandfarlig vara, både i plastflaskor och aerosolburkar.

Intyg

Produkten beskriven ovan uppfyller kraven i SPs certifieringsregler för skåp för brandfarlig vara, SPCR 102, vilka överensstämmer med intentionerna i Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:2.

Tillhörande handling

Användarmanual och Installationsanvisning bet: "Manual No: M009, Issuc No: 1, Date: 2008-01-31"

Märkning

Varje produkt skall förses med SPs P-märke, certifikatets nummer, namnet på innehavaren av certifikat, produktnamn, tillverkningsnummer eller motsvarande, klassificering (klass I). Dessutom skall det finnas en skylt med texten "Dörren skall hållas stängd" samt en varningsskylt "Brandfarliga ämnen" enligt AFS 1992:15.

Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till och med den 31 maj 2014.


Övrigt

SP övervakar tillverkarens egenkontroll enligt avsnitt 4 och 5 i SPCR 102.

Borås den 31 maj 2009

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering**


Lenmar Månsson
Chef Certifiering


Henry Persson
Certifieringsingenjör

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress	Tfn / Fax	Org.nummer	E-post / Internet
SP	010-516 50 00	556464-6874	info@sp.se
Box 857	033-13 55 02		www.sp.se
501 15 Borås			

Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.



Bilaga till
CERTIFIKAT
Nr SC0373-09
daterat den 31 maj 2009

Produktinformation

Produktbeskrivning

Skåp beteckning	Dimensioner						Vikt (kg)	Max kapacitet (l)
	Utvändigt (inkl eventuella ben)			Invändigt				
	H	B	D	H	B	D		
FF 60	1850	561	570	1671	503	505	150	240
FF 90-2	1024	857	570	853	803	505	100	110
FF 90	1850	857	570	1671	799	505	190	370
FF 120	1850	1160	570	1671	1102	505	240	500
FF HP	1850	962	770	1671	904	705	240	360
FF PBF	1850	962	770	1671	799	505	240	360
FF 1400	1400	861	570	1121	803	505	145	240
FF 2000	2000	861	570	1821	803	505	200	370

Bilaga sid 1(1) Sign:



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress Tfn / Fax Org.nummer E-post / Internet
SP 010-516 50 00 556464-6874 info@sp.se
Box 857 033-13 55 02 www.sp.se
501 15 Borås

Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.